



А (1:1)

Заводская табличка



Наименование органа по сертификации

Номер сертификата

Б (1:1)

Предупредительная табличка



Типоразмер электроприбора	Свободный объем под оболочкой, см ³
8101	3200
8102	4100
8103	5900

- 1 Карпус и крышку испытать на взрывоустойчивость статическим методом по ГОСТ IEC 60079-1-2013. Величина испытательного давления 1400 кПа.
- 2 На поверхностях обозначенных надписью "Взрыв", не допускается наличие раковин, царапин и других дефектов нарушающих требования ГОСТ IEC 60079-1-2013.
- 3 Резьбовые отверстия под кабельные вводы должны иметь не менее пяти полных неповрежденных ниток резьбы.
- 4 Не обозначенная толщина стенок отверстий под крепление деталей до взрывонепроницаемых оболочек - 3мм тип.
- 5 Поверхности обозначенные надписью "Взрыв" смазать смазкой ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433-80.
- 6 При сборке контролировать параметры взрывозащиты, значения которых должны соответствовать, указанным на чертеже.

				ГР/ЛЕ.421321.004СВ		
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Ветров В.В.			А		1:2
Проб.	Филоковский А.М.					
Т.контр.				Лист	Листов	1
Н.контр.				000 "Электроприборы ГЗ"		
Утв.	Чучалов А.В.			Копировал		